

Мотор-редукторы GM SEW Eurodrive


Конструктивные особенности в зависимости от температуры окружающей среды

Стандартный температурный диапазон окружающей среды -20...+40 С

Возможные варианты: -40...+40; -20...+60; -20...+80; +100 с ограничениями.

Дополнительные опции

Дополнительные опции



Комплектация мотор-редукторов SEW Eurodrive для эксплуатации в нестандартном температурном диапазоне (за исключением IG- Industrial Gear)

Опции мотор-редуктора при диапазоне температур -40...+40 С:

Обязательные**

1. металлическая крыльчатка
2. низкотемпературная спец смазка подшипников
3. синтетическое масло (марка согласно каталожным таблицам)

Рекомендованные опции в зависимости от особенностей применения и эксплуатации

1. KS+OS антикоррозийная защита корпуса
2. OS2 для эксплуатации на улице
3. отверстие для слива конденсата
4. IP65
5. Антиконденсатный подогрев обмоток двигателя
6. класс изоляции F

** обязательные опции по умолчанию включаются при выборе в SCE
в Workbench недоступны

Опции для тормоза при диапазоне температур -40...+40 С:

Обязательные

1. выпрямитель тормоза в исполнении для установки в шкаф ВМЕ.

В Workbench можно выбрать BGE в исполнении для установки в шкаф XBGE, тогда выпрямитель будет приложен отдельно

Рекомендованные

Подогрев тормоза, для этого необходимо выбрать выпрямитель ВМН

Опции мотор-редуктора при диапазоне температур свыше +40 С :

Указанный ниже набор опций варьируется в зависимости от верхней границы диапазона:

1. температурная защита двигателя
2. синтетическое масло
3. класс изоляции не ниже F
4. металлическая крыльчатка двигателя
5. Манжеты VITON
6. принудительное охлаждение двигателя