



Betäubungsgerät FBT 2010-B-USB Schlachthofgerät

Artikel-Nr.: 83577

Die Anlage ist ausschließlich für die tierschutzgerechte elektrische Betäubung von Schweinen und Schafen bis 180 Tiere/Stunde konzipiert. Das Betäubungsgerät eignet sich für alle Kategorien und Gewichtsklassen von Schweinen und Schafen. Für mögliche weitere Anwendungen tierschutzgerechter elektrischer Betäubung von Tieren bitten wir Sie dringend, sich vorher mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen!

- Konstanter - rechteckförmiger Betäubungsstrom bis 1.8 A
- Betäubungsspannung bis 350V
- Stromanstieg innerhalb der ersten Sekunde auf 1.3A
- 6 vorinstallierte Betäubungsprogramme wählbar (Stromflussdauer, Stromstärke, Frequenz, etc.)
- Optionaler Update der Betäubungsparameter via E-Mail / USB-Stick
- Optische und akustische Fehleranzeige falls Mindest-Strom oder -Zeit unterschritten wird
- Großes 4 zeiliges Display für die Anzeige aller Schlüsselparameter
- Selbsttest-Funktion (überprüft die fehlerfreie Funktion des Gerätes vor Schlachtbeginn) – optimal für Tierschutz und Fleischqualität
- entspricht den Vorgaben der gültigen Deutschen Tierschutz- Schlachtverordnung (TierSchlV) sowie der aktuellen EG-Verordnung
- Datenschnittstelle für Betäubungsdaten im PC per STUN-LOG (Aufzeichnungs-Programm für alle relevanten Schlüsselparameter)
- Optionaler externer Datenspeicher (USB) speichert die Daten von bis zu 9.900 Betäubungen in Verbindung mit STUN-LOG
- TÜV geprüft und zertifiziert

Notwendiges Zubehör:

[Art.Nr. 84130 Kombi-Betäubungszange EBZ-SD](#)

Technische Daten FBT 2010-B-USB

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	bis 350 V
Nennstrom	1.8 A

Abmessungen Betäubungsgerät FBT 2010-B-USB

Länge	400 mm
Breite	200 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	10 kg