



Pökomat P16/320

Mit dem präzisen und zuverlässigen Pökelspritzautomaten P16/320 produzieren Sie marktgerecht Pökelfleischprodukte mit kalkulierbarem Gewinn. Da der Nadelantrieb und die Pumpe beim Pökomaten P16/320 oberhalb des Spitzraumes angeordnet sind, haben diese Teile eine längere Lebensdauer und die Kundendienstüberwachung ist einfacher. Die bewährte Einzelnadelventilsteu­erung verleiht auch diesem Pökomaten die bekannte wiederholbare Genauigkeit beim Spritzen. Ob Sie ein kleines oder grosses Stück Fleisch einlegen, nur die Nadeln, die ins Fleisch eindringen, spritzen. Die Vorschubverstellung des Transportbandes ist so ausgelegt, dass Sie immer ein gleiches Stichbild erhalten. Die genaue Abstimmung von Pumpe, Ventil und Nadelsteuerung erlaubt eine Einspritzregulierung ab 5% bis zur maximal gewünschten Einspritzmenge.

Technische Daten Pökomat P16/320 SI

Artikelnummer	12728
Pumpe	Impeller
Anschluss	50Hz 400 V / 3Ph
Höhe	1850 mm
Länge	1440 mm
Breite	620 mm
Durchlaufhöhe	220 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	1.5 kW
Nadelzahl	16 Stück in 2 Reihen
Vorschub	17/23 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

Technische Daten Pökomat P16/320 SL

Artikelnummer	12731
Pumpe	Inox
Anschluss	50Hz 400 V / 3Ph
Höhe	1850 mm
Länge	1440 mm
Breite	620 mm
Durchlaufhöhe	220 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	1.5 kW
Nadelzahl	16 Stück in 2 Reihen
Vorschub	17/23 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

Technische Daten Pökomat P16/320 SM

Artikelnummer	12734
Pumpe	Membran
Höhe	1850 mm
Länge	1440 mm
Breite	620 mm
Durchlaufhöhe	220 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	1.5 kW
Nadelzahl	16 Stück in 2 Reihen

Vorschub	17/23 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteleuglicher Kunststoff
Pressluft	180 l/min bei 8 bar

